

Enduit AKterre® Décor

10.611 Enduit à l'argile blanc à teinter

- Utilisation** : L'enduit **AKterre® Décor** blanc ou à teinter est un enduit à base d'argile, destiné exclusivement à l'usage intérieur.
L'enduit **AKterre® Décor** s'utilise tel quel (blanc) ou avec des pigments à teinter.
- Composition** : Sables, argile, amidon.
- Conditionnement** : En seau de 20kg pouvant servir à préparer le mélange à l'eau.
- Stockage** : Stocker à l'abri de l'humidité. Produit sec en poudre, ne craint pas le gel. Fermée et dans de bonnes conditions de stockage, l'enduit **AKterre® Décor** à teinter peut se conserver au minimum pendant 3 ans.
Une fois mélangé avec de l'eau il doit être utilisé dans la semaine.
- Consommation** : En épaisseur de 1mm à 1,5mm, un seau de 20kg a un pouvoir couvrant de 14m².
Soit une consommation de 1,4 kg/m².
- Support** : Le support doit être sec, solide, et exempt de graisses et de poussières. Tous les supports lisses, ou très absorbants tels que plâtres et plaques de plâtre doivent être préparés. En sous couche, utilisez de préférence «CONTACT» à base de silicate ou «MINERAH DP» à base de chaux.
- Mélange** : Bien malaxer 3-3,5 kg d'enduit **AKterre® Décor** dans 1 l d'eau propre jusqu'à obtention d'une masse homogène.
Soit 6 à 7 litres pour 1 seau de 20kg.
- Pigments** : L'enduit **AKterre® Décor** se teinte avec des pigments.
Il ne faut pas ajouter plus de 8 à 10% de pigment.
- Outils** : Lisseuse en métal. Nettoyer les outils tout de suite après utilisation avec de l'eau.
- Application** : Appliquer une couche d'enduit **AKterre® Décor** de 1 à 2 mm avec une lisseuse en métal. Lorsque le matériau est sec ou encore très peu humide, passer une éponge humide sur la surface, tout en douceur jusqu'à ce que le grain ou la paille ajoutée apparaisse.
- Temps de séchage** : 24 à 48 heures selon les conditions climatiques.
- Propriétés** : L'enduit **AKterre® Décor** à teinter est un enduit qui régule l'hygrométrie de l'air et qui est perméable à la vapeur d'eau : «il respire». De cette façon il contribue à un confort intérieur agréable et sain.
- Sécurité** : Porter des lunettes de protection en cas de risques pour les yeux (enduit sur plafond).
Ne pas boire.